

Wkładki profilowe atestowane



klucz serwisowy

mcm


BS6 Dual F

Atest klasy **62B**



Zabezpieczone klucze i karta kodowa

Wkładka dedykowana szczególnie dla producentów stolarki oraz salonów sprzedających drzwi, a także firm deweloperskich. Dzięki specjalnej konstrukcji finalny użytkownik ma gwarancję, że niepowołane osoby nie miały wcześniej dostępu do jego kluczy. Wkładka dostarczana jest z tzw. kluczem serwisowym wykonanym z mosiądzu oraz specjalnie zabezpieczonymi przed osobami niepowołanymi kluczami użytkownika. Montaż drzwi i wkładki odbywa się przy użyciu klucza serwisowego.



Po wyjęciu z zaplombowanego opakowania klucze użytkownika ich pierwsze użycie powoduje, że klucz serwisowy trwale przestaje działać. Osoba która miała dostęp do klucza serwisowego nie ma już możliwości otwarcia drzwi. Tak więc nawet w trakcie trwania budowy wykonawcy mogą mieć dostęp do obiektu a po zakończeniu prac bez konieczności wymiany wkładki ten dostęp zostaje im odebrany. Bs6 Dual F - to atestowana, cylindryczna, profilowa wkładka 6-cio zapadkowa. Zabezpieczenie przeciw przewierceniowe zabezpieczenia przeciw wytrychowe, w komplecie 5 zabezpieczonych kluczy użytkownika oraz klucz serwisowy, karta kodowa klucza. Wykończenie powierzchni: Mosiądz i nikiel satynowy. Nikiel błyszczący dostępny opcjonalnie. Wkładki BS6 Dual F dostępne są także w wersji standard oraz kompletach tj. wkładka i wkładka z pokrętkiem na wspólny klucz. Certyfikat IMP – klasa 5.1.B.

RODZAJE I SYMBOLE WKŁADEK BS6F

MOSIĄDZ	SATYNA	WYMIARY A/B
4BS6F+	4BS6F+NS	30/30
31BS6F+	31BS6F+NS	30/35
32BS6F+	32BS6F+NS	30/40
39BS6F+	39BS6F+NS	30/45
33BS6F+	33BS6F+NS	30/50
34BS6F+	34BS6F+NS	30/60
8BS6F+	8BS6F+NS	35/35
40BS6F+	40BS6F+NS	35/40
35BS6F+	35BS6F+NS	35/45
21BS6F+	21BS6F+NS	30/55
38BS6F+	38BS6F+NS	35/60

MOSIĄDZ	SATYNA	WYMIARY A/B
36BS6F+	36BS6F+NS	35/50
41BS6F+	41BS6F+NS	35/55
10BS6F+	10BS6F+NS	40/40
42BS6F+	42BS6F+NS	40/45
37BS6F+	37BS6F+NS	40/50
11BS6F+	11BS6F+NS	45/45
14BS6F+	14BS6F+NS	45/50
12BS6F+	12BS6F+NS	50/50

Oferta specjalna - wykonujemy wkładki o długości całkowitej do 130 mm z dowolnym podziałem rozmiarowym.