


seria Delta 1800

TL TELESCO



- * Uniwersalny samozamykacz hydrauliczny z regulowaną siłą zamykania (pozycja)EN 2/3/4.
- * Certyfikat CE zgodnie z EN 1154
- * Możliwe zastosowanie w drzwiach przeciwpożarowych i dymoszczelnych EI60.
- * Regulowana prędkość zamykania (180° do 15° dla EN2/EN3 lub 105° do 15° dla EN4) oraz siła docisku końcowego (15°- 0°).
- * Wysoka termostabilność w zakresie od -15°C do +40°C.
- * Ramię nożycowe standardowe lub z regulowaną blokadą.
- * Dostępne w kolorach: srebrny (PL), biały (BL), brązowy (BR).
- * Trzy lata gwarancji.

MODELE	
T1859S	Z ramieniem nożycowym standardowym
T1859T	Z ramieniem nożycowym regulowanym

Tabela doborów

SIŁA ZAMYKANIA	WAGA SKRZYDŁA	SZEROKOŚĆ SKRZYDŁA
EN 2	40 kg	850 mm
EN 3	41-60 kg	860-950 mm
EN 4	61-80 kg	960-1000 mm

Ramię nożycowe

3	8	3/4	1	1	3
---	---	-----	---	---	---

