

seria Unik 3500

TL TELESCO



- * Uniwersalny samozamykacz hydrauliczny z regulowaną siłą zamykania (zawór) EN 2/3/4
- * Certyfikat CE zgodnie z EN 1154
- * Możliwe zastosowanie w drzwiach przeciwpożarowych i dymoszczelnych EI60.
- * Regulowana prędkość zamykania (180° do 15°) oraz siła docisku końcowego (15°-0°).
- * Wysoka termostabilność w zakresie od -15°C do +40°C.
- * Ramię nożycowe standardowe lub z regulowaną blokadą.
- * Dostępne w kolorach: srebrny (PL), biały (BL), brązowy (BR).
- * Niewidoczny śrubunek zakrywany wysuwana pokrywą.
- * Regulowana funkcja tłumienia otwarcia od 60° (BC).
- * Trzy lata gwarancji.

MODELE

| | |
|--------|------------------------------------|
| T3559S | Z ramieniem nożycowym standardowym |
| T3559T | Z ramieniem nożycowym regulowanym |

Tabela doborów

| SIŁA ZAMYKANIA | WAGA SKRZYDŁA | SZEROKOŚĆ SKRZYDŁA |
|----------------|---------------|--------------------|
| EN 2 | 40 kg | 850 mm |
| EN 3 | 41-60 kg | 860-950 mm |
| EN 4 | 61-80 kg | 960-1100 mm |

Ramię nożycowe

| | | | | | |
|---|---|-----|---|---|---|
| 4 | 8 | 3/4 | 1 | 1 | 3 |
|---|---|-----|---|---|---|

