



### SPECYFIKACJA TECHNICZNA

- ✓ Hydrauliczny samozamykacz z mechanizmem zębatkowym.
- ✓ Siła zamykania EN3.
- ✓ Do drzwi o szerokości max 950 mm i wadze max 60 kg.
- ✓ Ogniodoporne. Klasyfikacja RF120 zgodnie z normą EN 1634-1.
- ✓ Kontrola prędkości zamykania regulowana przez zawór: 180°- 15°.
- ✓ Kontrola siły domknięcia przez zawór w zakresie od 15° do 0°.
- ✓ Zawór naciśnieniowy zabezpieczający przed wymuszonym zamknięciem.
- ✓ Samozamykacze termostaticzne. Czas zamknięcia stabilny w temperaturach od -15°C do + 40°C.
- ✓ Gwarancja 10 lat.
- ✓ Certyfikat CE zgodnie z normą europejską EN 1154.
- ✓ Klasyfikacja 4 - 8 - 3 - 1 - 1 - 3.
- ✓ Dedykowany do drzwi o ruchu umiarkowanym.

### OPCJE



Szyna ślizgowa z blokadą otwarcia lub bez

Tabela doboru		
Siła	Max waga drzwi (kg)	Max szerokość drzwi (mm)
EN3	60	950

Modele	
T 2503 S.BR	Szyna ślizgowa standard (brąz)
T 2503 S.BL	Szyna ślizgowa standard (biały)
T 2503 S.PL	Szyna ślizgowa standard (srebrny)
T 2503 T.BR	Szyna ślizgowa z blokadą położenia (brąz)
T 2503 T.BL	Szyna ślizgowa z blokadą położenia (biały)
T 2503 T.PL	Szyna ślizgowa z blokadą położenia (srebrny)

