



### SPECYFIKACJA TECHNICZNA

- ✓ Hydrauliczny samozamykacz z mechanizmem zębatkowym.
- ✓ Siła zamykania EN2/EN3/EN4 regulowany bezstopniowo zaworem.
- ✓ Do drzwi o szerokości max 1100 mm i wadze max 80 kg.
- ✓ Ogniodoporne. Klasyfikacja RF120 zgodnie z normą EN 1634-1.
- ✓ Kontrola prędkości zamykania regulowana przez zawór: 180° - 15°.
- ✓ Kontrola siły domknięcia przez zawór w zakresie od 15° do 0°.
- ✓ System tłumienia otwarcia regulowany zaworem do 60°.
- ✓ Funkcja opóźnionego zamykania regulowana zaworem od 130° do 65°.
- ✓ Zawór nadciśnieniowy zabezpieczający przed wymuszonym zamknięciem.
- ✓ Samozamykacze termostaticzne. Czas zamknięcia stabilny w temperaturach od -15°C do +40°C.
- ✓ Gwarancja 10 lat.
- ✓ Certyfikat CE zgodnie z normą europejską EN 1154.
- ✓ Klasyfikacja 4 - 8 - 3/4 - 1 - 1 - 3.
- ✓ Dedykowany do drzwi o ruchu intensywnym.

### OPCJE



Szyna ślizgowa z blokadą otwarcia lub bez

| Tabela doboru |                     |                          |
|---------------|---------------------|--------------------------|
| Siła          | Max waga drzwi (kg) | Max szerokość drzwi (mm) |
| EN2           | 40                  | 850                      |
| EN3           | 60                  | 950                      |
| EN4           | 80                  | 1100                     |

| Modele       |  |
|--------------|--|
| TE 3559 S.BR | Szyna ślizgowa standard (brąz)               |
| TE 3559 S.BL | Szyna ślizgowa standard (biały)              |
| TE 3559 S.PL | Szyna ślizgowa standard (srebrny)            |
| TE 3559 T.BR | Szyna ślizgowa z blokadą położenia (brąz)    |
| TE 3559 T.BL | Szyna ślizgowa z blokadą położenia (biały)   |
| TE3559 T.PL  | Szyna ślizgowa z blokadą położenia (srebrny) |

