

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

Nr. 1801/2020/LOCKPOL

Kod identyfikacyjny typu wyrobu

Elektrozaczepty p-poż.

seria 1800F

W odmianach 1810F/JIS1580 standard, 1811F/JIS1581 rewersyjny
Elektrozaczepty rewersyjne współpracują z zatrzaskiem 196R/30/6AN

seria 1800RF

W odmianach 1810RFT/JIS1480RFT - standard z wyslizgiem, 1811RFT/JIS1481RFT - rewersyjny z wyslizgiem, 1810RF/JIS1480RF – standard, 1811RF/JIS1481RF - rewersyjny, 1860RFT/JIS1490RFT - standard z wyslizgiem i mikroprzełącznikiem, 1861RFT/JIS1491RFT - rewersyjny z wyslizgiem i mikroprzełącznikiem, 1860RF/JIS1490RF - standard z mikroprzełącznikiem, 1861RF/JIS1491RF - rewersyjny z mikroprzełącznikiem.

Zamierzone zastosowanie:

W drzwiach przeciwpożarowych i dymoszczelnych EI₂60 (jedno-, dwuskrzydłowych, rozwieranych, aluminiowych) wyposażonych w zamykacze drzwiowe, w celu zapewnienia zamknięcia się drzwi i tym samym osiągnięcia samoczynnego zamknięcia w przypadku pożaru. W ryglowanych drzwiach przeciwpożarowych EI₂60, w celu utrzymania szczelności ogniowej zestawu drzwiowego.

UWAGA: Modele elektrozaczepów rewersyjnych 1811F/JIS1581, 1811RFT/JIS1481RFT, 1811RF/JIS1481RF, 1861RFT/JIS1491RFT, 1861RF/JIS1491RF, możliwe są do stosowania w drzwiach przeciwpożarowych i dymoszczelnych EI₂60 wyłącznie na zamku dodatkowym.

Producent:



LOCKPOL Sp. z o.o., ul. Pabianicka 119/131

93-490 Łódź

www.lockpol.pl

System oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:

- System 1

Dokumenty odniesienia:

- PN-EN 14846:2010

Jednostka notyfikowana NB 1488

INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ

Ul. Filtrowa 1, 00-611 Warszawa

Certyfikat 1488-CPR-0555/W

Deklarowane własności użytkowe :

Seria	Kategoria użytkowania	Trwałość	Masa drzwi	Odporność ogniowa	Bezpieczeństwo	Odporność na korozję	Zabezpieczenie	Elektryczna funkcja zabezpieczająca	Zabezpieczenie przed manipulacjami elektrycznymi
1800F	3	C	7	D	-	0	4	0	-
1800RF	3	C	7	D	-	0	3	0	-

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych.

Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

Łódź 10-12-2020.....

Jarosław Gładki - Prezes Zarządu ŁUCZNIK-Lockpol Sp. z o.o.