


seria Unik 3600

TL TELESCO



- * Uniwersalny samozamykacz hydrauliczny z regulowaną siłą zamykania EN 2/3/4 (zawór)
- * Certyfikat CE zgodnie z EN 1154
- * Możliwe zastosowanie w drzwiach przeciwpożarowych i dymoszczelnych EI60.
- * Regulowana prędkość zamykania (180° do 15°) oraz siła docisku końcowego (15°-0°).
- * Wysoka termostabilność w zakresie od -15°C do +40°C.
- * Ramię nożycowe standardowe lub z regulowaną blokadą.
- * Dostępne w kolorach: srebrny (PL), biały (BL), brązowy (BR).
- * Niewidoczny śrubunek zakrywany wysuwana pokrywą.
- * Regulowana funkcja tłumienia otwarcia od 60° (BC).
- * Trzy lata gwarancji.

MODELE

T3659S	Z ramieniem nożycowym standardowym
T3659T	Z ramieniem nożycowym regulowanym

Tabela doborów

SIŁA ZAMYKANIA	WAGA SKRZYDŁA	SZEROKOŚĆ SKRZYDŁA
EN 2	40 kg	850 mm
EN 3	41-60 kg	860-950 mm
EN 4	61-80 kg	960-1100 mm
EN 5	81-100 kg	1110-1250 mm

Ramię nożycowe

4	8	3/5	1	1	4
---	---	-----	---	---	---

